› IMPRESSÃO

IMPRESSORA DE REDE
MONOCROMÁTICA

ECOSYS P3055dn

ECONÔMICA ECOLÓGICA
TECNOLOGIA ECOSYS

A **ECOSYS P3055dn** é uma impressora monocromática que possui desempenho, confiabilidade e versatilidade excecionais.
Com velocidade de 57 ppm, impressão extremamente nítida, duplex padrão e grande capacidade de papel
Adicione opções flexíveis, incluindo capacidade de impressão móvel contínua, acessibilidade USB local, memória atualizável e impressão segura, e memória expansível para ajudar a maximizar o potencial de seus negócios.

- Impressão empresarial de até 57 páginas por minuto
- Painel de controle com visor LCD de 5 linhas com teclado numérico
- Capacidade de até 2.600 folhas de papel
- Compatível com o KYOCERA Mobile Print, Google Cloud Print™ e Mopria®
- Impressão sem fio e Wi-Fi Direct*
- Memória expansível para até 2.5 GB*
- Armazenamento expansível para até 128 GB*
- Kit de segurança de dados e autenticação de cartão IC disponíveis*
- Compatível com o KYOCERA Fleet Services, um sistema de monitoramento baseado em nuvem, que otimiza o tempo de funcionamento do dispositivo e reduz custos

*Funções opcionais

KYOCERA
Document Solutions

ECOSYS P3055dn

TECNOLOGIA ECOSYS

As impressoras ECOSYS da Kyocera fornecem soluções avançadas de escritório que permitem que as empresas obtenham um rápido retorno sobre o investimento, causando um impacto ambiental mínimo. Especificamente, as impressoras ECOSYS utilizam uma tecnologia de imagem que conta com o nosso cilindro de longa duração patenteado e com os nossos cartuchos de toner individuais. Isso elimina a necessidade de substituição do cilindro quando o toner acaba, reduzindo o custo por impressão e a quantidade de resíduos. Dessa forma, as incomparáveis impressoras ECOSYS da Kyocera sustentam as iniciativas de sustentabilidade de nossos clientes enquanto reduzem seus custos operacionais.

POTENCIALIZE SUA IMPRESSORA ECOSYS COM APLICATIVOS DE NEGÓCIOS PERSONALIZADOS

KYOCERA MOBILE PRINT: Imprima arquivos, páginas da Internet e imagens de forma simples e prática utilizando seu smartphone ou tablet.

KX DRIVER: Uma interface comum em todos os dispositivos Kyocera, fornecendo um acesso abrangente a todas as funções dos equipamentos.

COMMAND CENTER RX: Visualize níveis de toner, disponibilidade de papel e o estado do equipamento através do Navegador de Internet do usuário.

PRESCRIBE: Crie, armazene e imprima formulários usados com frequência diretamente de uma impressora Kyocera.

ESPECIFICAÇÕES BÁSICAS

Configurações: Impressora monocromática

Páginas por minuto:
Carta: 57 ppm; A4: 55 ppm; Ofício: 46 ppm

Velocidade da impressão frente e verso:
Carta: 40 ppm; Ofício: 23 ppm

Visor: Painel de controle com visor LCD de 5 linhas com teclado físico

Tempo de aquecimento: Até 25 segundos (em funcionamento), até 25 segundos em modo de espera

Primeira impressão: Até 6.6 segundos

Resolução: 1200 x 1200 dpi; 600 x 600 dpi, Fast 1200 (1800 x 600 dpi) e 300 x 300 dpi

Memória: Pdr./Máx.: 512 MB/2.5 GB

Impressão frente e verso: Impressão frente e verso sem empilhamento padrão, com suporte a papéis do tipo meio carta até ofício (14 cm x 22 cm - 22 cm x 36 cm), de 60 a 120 g/m²

Dimensões/Peso:
38 cm (L) x 41 cm (P) x 32 cm (A)/16 kg

Ciclo de funcionamento mensal máximo:
275,000 páginas por mês

CONSUMO DE ENERGIA

Requisitos elétricos:
120V: 60Hz, 10A;

Consumo elétrico típico (TEC):
120V: 3.16 kWh/semana;

Máximo (incluindo opções):
120V: 1,204W;

Impressão: 120V: 753W;

Modo de espera: 120V: 11W;

Modo de suspensão: 120V: 0.8W;

Desligada: 120V: 0.05W;

ESPECIFICAÇÕES DE IMPRESSÃO

Processador padrão: ARM Cortex-A9 1200MHz

PDLs/Emulações: PRESCRIBE, PCL6 (PCL-XL/PCL-5c), KPDL3 (PDF Impressão Direta, AES), XPS, Open XPS (TIFF/JPEG Impressão Direta), IBM Proprinter, Line Print

Fontes: 93 fontes de contorno (PCL 6/KPDL3), 8 fontes (Windows/Vista), 1 Bitmap (fonte 1 e fonte 79)

Códigos de barra:
Unidimensional: 45; Bidimensional: PDF417

Compatibilidade com o S.O. Windows: Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10; Linux

Compatibilidade com o S.O. Mac:
Apple Macintosh OS X 10.5 ou superior

Interface: 10/100/1000BaseTX, 1 USB 2.0 de alta velocidade, 2 USB Host; Opcional: Wireless LAN **IB-36** (aprox. 30 metros de alcance e Wi-Fi-Direct), NIC duplo **IB-50**, interface paralela **IB-32B**

Impressão em rede e protocolos compatíveis: TCP/IP, IPv4, IPv6, NetBEUI, SNMP, HTTP, DNS, PNP USB, PnP-X (WS-Discovery para o serviço de impressão WSD), Apple Bonjour

Impressão móvel: KYOCERA Mobile Print, KYOCERA Mobile Print For Students, KYOCERA MyPanel, Google Cloud Print™ e Mopria®

Drivers: KX Driver, KX (XPS) Driver, PCL Mini Driver, KPDL Mini, TWAIN Driver, WIA Driver, MAC Driver, Linux Driver, Windows Inbox Driver, KX PRESCRIBE Macro Generator

Utilitários: KYOCERA Net Direct Print, KYOCERA Mobile Print, KYOCERA Print Center, KYOCERA Net Admin, KYOCERA Net Viewer, Quick Setup, ferramenta de configuração de Wi-Fi

Funções adicionais de impressão: EcoPrint; impressão N-Up; impressão confidencial; teste e retenção; cópia rápida[1] e armazenamento de trabalhos[1]

Gerenciamento de trabalhos:
Contabilização de trabalhos, 100 códigos de departamento

ESPECIFICAÇÕES DE SEGURANÇA

Padrão: Autenticação local, autenticação em rede, IPsec, HTTPS, LDAP sobre SSL, SSNMPv3, kit de segurança de dados (E)

ALIMENTAÇÃO DE PAPEL

Fontes de papel padrão: Bandeja única para 500 folhas, bandeja multiuso para 100 folhas

Padrão/Máximo de fontes de papel:
2/6 incluindo bandeja multiuso

Padrão/Capacidade máxima de papel:
600 folhas/2,600 folhas

Tamanho do papel: Bandejas padrão/opcional/ bandeja multiuso (MPT): Meio carta até ofício (14 cm x 22 cm – 22 cm x 36 cm)

Gramatura: Bandeja padrão: 60 - 163 g/m²; bandeja multiuso (MPT): 60 - 220 g/m²

Capacidade da bandeja de impressão padrão:
500 folhas (face para baixo)

Materiais de entrada: Bandeja padrão/opcional: Papel comum, papel Bond, papel reciclado; bandeja multiuso (MPT): Papel comum, papel Bond, etiquetas, papel reciclado, velino, papel timbrado, acetados, envelopes, papel de baixa densidade, papel de alta densidade, papel revestido, banner

OPÇÕES DE MANUSEIO DE PAPEL

ALIMENTADOR DE PAPEL PF-320

Capacidade de papel: 500 folhas x 4 (80g/m²)

Tamanho do papel: Meio carta até ofício (14 cm x 28 cm – 22 cm x 36 cm), 60 – 120 g/m², envelopes, personalizado

Dimensões/Peso:
38 cm (L) x 41 cm (P) x 12 cm (A)/4 kg

CASSETE DE GRANDE CAPACIDADE PF-3100

Capacidade de papel: 2,000 folhas (75g/m²)

Tamanho do papel:
Meio carta até ofício (14 cm x 28 cm – 22 cm x 36 cm), 60 – 120 g/m², envelopes, personalizado

Dimensões/Peso:
38 cm (L) x 70 cm (P) x 18 cm (A)/4 kg

OPÇÕES ADICIONAIS

Gerenciamento de impressão: ThinPrint (**UG-33**)

Segurança: Kit de autenticação de cartão (B); Kit de segurança de dados (E)

Cartão SD: 16/32 GB

Disco rígido (HD): HD-6: 32 GB SSD/**HD-7:** 128 GB SSD

LAN sem fio: IB-36

NIC adicional: IB-50 Gigabit NIC

Interface opcional: IB-32B (interface paralela)

Kit de fixação:
PB-325 (unidade base para o **PF-3100**)

Bandeja de papel:
PT-320 (bandeja de impressão, com a face para cima, para o **PF-3100**)

Memória opcional:
1 GB, memória DIMM de2 GB (DDR3)

Outros: Leitor de código de barras PCL 3.0 (tipo E)

Observação:
[1]Exige um cartão SD opcional, **HD-6** ou **HD-7**

As especificações e o design estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.
Para saber sobre as últimas novidades em conectividade, acesse usa.kyoceradocumentsolutions.com.
ECOSYS, Prescribe, Command Center RX e KYOCERA Mobile Print são marcas registradas de KYOCERA Companies.
Apple e Mac são marcas registradas da Apple, Inc.
Todas as outras marcas registradas pertencem a seus respectivos proprietários

KYOCERA Document Solutions Brazil
www.kyoceradocumentsolutions.com.br
©2017 www.kyoceradocumentsolutions.com.br
IC Nº 855D400511

KYOCERA
Document Solutions